

# Product Code

# 4413/11A

Solid Core Drier Shell

1.3/8"-35mm ODS<br>PS = 45 bar - 470 psi

CLASSIC



## Usar

Deshidratadores del conducto del líquido en los que se permite la sustitución de los elementos deshidratantes, los llamados cartuchos.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Detalles de producto

Dibujo [img\(4411\\_5A.jpg\)](#)

N° catálogo 4413/11A

Conexiones ODS Ø [in.] 1.3/8"

Conexiones ODS Ø [mm] 35

Tipo cartuchos 4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB

N° cartuchos 3

Cubicación nominal [cm<sup>3</sup>] 2400

PS[bar] 45

MWP [psi] (1) 470

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Paquete de n° piezas 1

## Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL