

KLR-E 7007



KLR-E 7009



Caratteristiche/Características	KLR-E 7007	KLR-E 7009
Interruttore	Corrente ON/OFF Ventilazione continua/automatica Riscaldamento/Ventilazione/Raffreddam.	Corrente ON/OFF Ventilatori veloci/medi/lenti
Interruptores	ON/OFF Ventilación continua/automática Calefacción/Ventilación/Refrigeración	ON/OFF Velocidad ventilador high/med/low
Uscite	Riscaldamento Raffreddamento Ventilazione Compressore Uscita interruttore	Riscaldamento Raffreddamento Ventilatori veloci/medi/lenti
Salidas	Calefacción Refrigeración Ventilación Compresora Salida interruptor	Calefacción Refrigeración Velocidad ventilador high/med/low

Dati tecnici / Datos técnicos		
Tensione di funzionamento	AC 24 V/AC 230 V/50/60 Hz	AC 230 V/50/60 Hz
Tensión de servicio	AC 24 V/AC 230 V/50/60 Hz	AC 230 V/50/60 Hz
Corrente interruttore	6 A $\cos\phi = 1$ / 3 A $\cos\phi = 0,6$	6 A $\cos\phi = 1$ / 3 A $\cos\phi = 0,6$
Corriente de conmutación	6 A $\cos\phi = 1$ / 3 A $\cos\phi = 0,6$	6 A $\cos\phi = 1$ / 3 A $\cos\phi = 0,6$
Contatto	contatto di commutazione	contatto di commutazione
Contacto	inversor	inversor
Temperatura ambiente	5...30 °C	5...30 °C
Rango de temperaturas	5...30 °C	5...30 °C
Isteresi	~0,5 K	~0,5 K
Histéresis	~0,5 K	~0,5 K
Sonda temperatura	bimetallica	bimetallica
Sensor de temperatura	bimetal	bimetal
Classe di protezione alloggiamento	IP 30/isolato	IP 30/isolato
Clase de protección caja	IP 30/aislado	IP 30/aislado
Codice ordine	KLR-E 7007	KLR-E 7009
Tipo	KLR-E 7007	KLR-E 7009
N° articolo	111 7707 91 100	111 7709 51 100
Referencia	111 7707 91 100	111 7709 51 100

Schema elettrico / Esquema de conexiones

