

# VL 50

## Enfriador de aire móvil



# Enfriador de aire móvil

## VL 50



### Ámbitos de uso

- Adecuado para todo tipo de industria, así como para talleres, eventos, etc.
- Alimentación de agua automática o manual.



Ideal para el sector terciario

#### Ideal para

Talleres

Invernaderos

Eventos

Garajes

CHR



Funda de invierno incluida

### Datos técnicos

Caudal máx.	m <sup>3</sup> /h	5 000
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240 / 50
Superficie cubierta	m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>
Capacidad de agua	L	90
Consumo medio de agua	L/h	3 - 4
Intensidad nominal	A	0.75
Alimentación de agua		Automática o manual
Dimensiones (an x L x al)	mm	664 x 433 x 1183
Peso (sin agua)	kg	16
Potencia	W	170
Nivel del depósito		SÍ
Nivel sonoro máx.	dB	49/58/63

Conexión de agua 1/2"

### Novedades

- Funda de protección y de invierno
- Bomba de nueva generación
- Reducción de los niveles sonoros

### Particularidades

- Refrigeración por evaporación sin nebulización
- Velocidad regulable (3 velocidades)
- Modo de oscilación del flujo de aire
- Función temporizador para encendido y apagado automático

### Ventajas

- Silencioso, compacto y móvil
- Económico y ecológico
- Limpieza fácil y bajo mantenimiento
- Alta eficacia de enfriamiento
- Gran volumen de aire
- Plug & play